

	HOJA TECNICA DE PRODUCTO DUBEFLEX 500		No. de Control: CA-HT-063
	Revisó: Cesar Eduardo Garcia Marin	Autorizó: Esther Sánchez Zermeño Jefe de Aseg. de Calidad	No. de Revisión: 0 Fecha de Emisión: 20-Abr-2021 Página: 1 de 1

Tela soporte (Base fabric):

Tipo tejido (Style):	Tejido plano;M-18-1000 (Plain Weaving)	Fibra: (Fiber)	Polyester
Cuenta (Count):	18 X 18 hilos/plg ó 7.08 x 7.08 hilos/cm	Denier:	1000

Propiedades (Properties):	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	Gr/m2	500 ± 4 %	Oz/Yd2	15 ± 4 %
Resistencia a la Ruptura ⁽¹⁾ (Breaking Strength)	Pie (Warp)	Kgf/cm	Lb/in	263 ± 5 %
	Trama (Weft)	Kgf/cm	Lb/in	196 ± 5 %
Resistencia al Rasgado ⁽¹⁾ (Tear Strength)	Pie (Warp)	Kgf	Lb	174 ± 5 %
	Trama (Weft)	Kgf	Lb	126 ± 5 %
Adhesión (Adhesion) ⁽²⁾	Kgf/cm	> 1.2	Lb/in	> 6.7
Espesor (Thickness) ⁽²⁾	mm	.73 ± 5 %	in	.029 ± 5 %

Especificaciones físicas para rollos (Specifications for physical roll)		Medida (m²)	Ancho (m)	Cortes
	VTA	75	1.5	2

Protector UV (UV Protector)

Este producto cuenta con protector UV de alto desempeño en todos sus colores. (This product has high performance UV protector in all its colors.)

La información presentada aquí representan valores promedios basados en nuestro propia investigación bajo la referencia de la ASTM D-751 ⁽¹⁾ y métodos internos ⁽²⁾.

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos.

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.

Para MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. el mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

The information presented here represent average values based on our own research under the reference ASTM D-751 ⁽¹⁾ and internal methods ⁽²⁾.

This specification sheet does not constitute a warranty, so you do not release the customer to make their own tests, examinations and tests.

Customer assumes full responsibility for the final application of the product, which MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. is exempt from any liability arising from it.

To MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. the improvement of our products is essential, for this reason we reserve the right to make changes without notice.